Borygo
Anti-insectos
Líquido para eliminar insectos

Producto formulado para la limpieza de todo tipo de vehículos, eliminando los restos de insectos de las zonas acristaladas y de la carrocería. Apto para todo tipo de cristales.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Nombre de producto	Borygo Anti-insectos
Nombre químico	-
CAS / EC No.	-
UFI identificador	Q8J0-N01P-M000-SUGC
OHS / información de seguridad (hoja de datos de seguridad)	Provoca lesiones oculares graves Provoca irritación cutánea Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2Hisotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. Consejos de prudencia: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/gafas de protección. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología/médico. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico
Fabricante/distribuidor	MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE SL
Teléfono	942 55 87 38
Sitio Web	www.maflow.es
Descripción y aplicación	Producto formulado para la limpieza de todo tipo de vehículos, eliminando los restos de insectos de las zonas acristaladas y de la carrocería.
Modo de empleo	Pulverizar el producto sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar y pasar un paño.
Propiedades/beneficios	Apto para todo tipo de cristales. Elimina los residuos de insectos incrustados y excrementos de aves. Se puede usar en carrocerías, lunas, parrilla y focos.
Datos técnicos/parámetros	1. Color y aspecto: amarillo turbio 2. Apariencia: líquido 3. pH 9-11 4. Olor: Característico

MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE SL
Polígono Industrial de Guarnizo, parcela nº 50.
39611 – Guarnizo / CANTABRIA / ESPAÑA
hola@maflow.com

Estándares	-
Requisitos reglamentarios (atestados, certificados, aprobaciones, etc.)	-
Vida útil	N/A
Envase	750 ml
Almacenamiento / Ficha de seguridad	Proteger el producto de la humedad atmosférica y de la luz solar. Almacenar a temperaturas <40°C. La ficha de seguridad completa está a disposición de los clientes en www.maflow.es.
Información adicional	-
Notas	-

MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE SL
Polígono Industrial de Guarnizo, parcela nº 50.
39611 – Guarnizo / CANTABRIA / ESPAÑA
hola@maflow.com