Borygo

Limpiador de llantas

Con efecto sangrado

Limpiador de llantas con efecto "sangrado". El producto elimina incluso la suciedad más resistente, incluidas las manchas de óxido y polvo de las pastillas de freno, restaurando el aspecto original de las llantas. No deja rayas ni manchas. Evita la deposición de suciedad y escombros.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Nombre de producto	Borygo limpiador de llantas
Nombre químico	-
CAS / EC No.	-
UFI identificador	VS30-50PC-H00A-X807
OHS / información de seguridad (hoja de datos de seguridad)	Mantener fuera del alcance de los niños. Puede causar reacciones alérgicas en la piel. Usar guantes, gafas y pantalla de protección. En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua. En contacto con los ojos: lavar cuidadosamente durante unos minutos. Quitar lentes de contacto si es posible. Continuar lavando.
Fabricante/distribuidor	MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE SL
Teléfono	942 55 87 38
Sitio Web	www.maflow.es
Descripción y aplicación	Limpiador de llantas con efecto "sangrado". Diseñado para llantas de aluminio, cromadas y pintadas.
Modo de empleo	Pulverizar la superficie a limpiar, dejar actuar el producto 2-3 minutos, luego enjuagar con agua a presión. No deje secar el producto sobre las llantas. Para la suciedad más resistente, se recomienda limpiar con un cepillo suave o una esponja después de rociar. No lo use en llantas calientes o en exposición directa a la luz solar. El producto se puede utilizar en llantas de aluminio, cromadas y pintadas.
Propiedades/beneficios	Elimina incluso la suciedad más persistente, incluidas las manchas de óxido y el polvo de las pastillas de freno, restaurando el aspecto original de las llantas. No deja rayas ni manchas. Evita que se deposite la suciedad y los residuos. pH neutro.
Datos técnicos/parámetros	1. Color: incoloro, ligeramente rosa. 2. Aspecto: líquido claro homogéneo sin suspensiones ni depósitos. 3. Densidad a 20°C: 1,06 - 1,08 g/cm3 4. pH a 20°C: 6.5 - 8.0 5. Olor: Característico

MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE SL
Polígono Industrial de Guarnizo, parcela nº 50.
39611 – Guarnizo / CANTABRIA / ESPAÑA
hola@maflow.com

Estándares	-
Requisitos reglamentarios (atestados, certificados, aprobaciones, etc.)	-
Vida útil	3 años
Envase	750 ml
Almacenamiento / Ficha de seguridad	Proteger el producto de la humedad atmosférica y de la luz solar. Almacenar a temperaturas <40°C. La ficha de seguridad completa está a disposición de los clientes en www.maflow.es.
Información adicional	-
Notas	-

MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE SL
Polígono Industrial de Guarnizo, parcela nº 50.
39611 – Guarnizo / CANTABRIA / ESPAÑA
hola@maflow.com